# (AMEDIAデジタルカメラ C -3100 ZOOM メーカー希望小売価格 63,000円 税別 )主な仕様

3 V( 3 3 V )スマートメディア 4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB

AUTO( ISO約 100~400), 固定: ISO約 100 約 200 約 400

マニュアルフォーカス(ゲージ表示、十字ボタン調整)

露出可変ステップ: 1/3 EV、2/3 EV、1 EV 枚数: 3枚/5枚

オートフォーカス( TTL コントラスト検出方式 ): ESP AF /フルタイム A

P( プログラムオート )/A( 絞り優先 )/S( シャッター優先 )/M( マニュアル ) MYモード /S P rg( シーンプログラム:ポートレート、スポーツ、記念撮影、 夜景撮影)

画質モード: HQ. SQで使用可能 SQ高画質(1600×1200)では3枚のみ

F2 8/3 2/3 5/4 0/4 5/5 0/5 6/6 3/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0

オート発光(低輝度時/逆光時)赤目軽減発光、強制発光発光禁止

ESPオート、プリセット(晴天、曇天 電球 蛍光灯)、ワンタッチ、ホワイトバランス補正: ± 7段階

スローシンクロ | 佐幕効果 ] スローシンクロ | 佐幕効果 + 赤目軽減 ] スローシンクロ | 後幕効果 ]

約17コマ 砂・連続撮影可能枚数5枚(HQモード時) 連写可能な画質モード:SHQ、HQ、SQ

ダブルクリック再生 撮影モード時、液晶モニタボタンのダブルクリックで再生モードへ素早く移行可能)

再生ズーム( 倍率1 5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 倍 ) インデックス再生( 分割数: 4 / 9 / 16 ) 回転再生(Exifcよる回転情報の書き込み),自動再生(動画のコマは、最初のフレームのみ再生)

OLYMPUS /LEXAR Media製スマートメディア /CAMEDIA Maste 使用時、パソコントで合成可能 1コマ予約、全コマ設定、枚数設定日付時刻挿入設定、トリミング設定

撮影可能時間(16MB以上のスマートメディア使用時)320×240:最大38秒

CR V3リチウム電池2パック(LB-01 2P), 単3二ッケル水素電池4本 単 3ニッカド電池 4本、 戦アルカリ電池 4本、単 3リチウム電池 4本 マンガン電池は使用できません。

カメラケース スマートメディア(16MB) パソコン接続ケーブル(USB) 単 3アルカリ電池 4本 ) ストラップ レンズキャップ レンズキャップ用ひも

カメラ部有効画素数

撮像素子(CCD)

撮影範囲

記録画素数

ファインダ 液晶モニタ

記録方式

記録媒体

撮影感度

露出制御方式

オートブラケット

ホワイトバランス

シャッタースピート

撮影画質設定

セルフタイマ-

静止画再生

DPOF

動画再生

入出力端子

ファンクション撮影

ノイズリダクション

パノラマ合成機能用撮影

大きさ(突起部含まず) 重さ(電池・カード含まず)

内蔵フラッシュモード

露出補正



枚数 同梱16MBカード使用時) 1.600×1.200/T



範囲: ± 2EV、ステップ: 1/3EV

デジタル ESP. スポット、AFロック

16秒~1/800秒(M設定時)

範囲: ± 2EV、ステップ: 1/3EV

モノクロ、セピア、白板、黒板

通常再生、コマ送り

シャープネス: ± 5段階、コントラスト: ± 5段階

1/2秒より遅いシャッタースピード時で使用可能

160×120:最大168秒、フレームレート:15コマ 砂

USB(ストレージクラス)端子、DQ 電源)入力端子

レックビュー(ON/OFF切り替え可能)

内蔵フラッシュ(撮影範囲) W:0.8~3.6m T:0.2~3.6m(ISO10.0時)

















CPU: PowerPC G3プロセッサ以上 RAM: 64M B以上(128M B以上推奨) ハーディスク: 30M B以上の空き領域が必要 モニタ: 800×600以上の解像度で約32,000

以上表示可能なもの メール送信時 : インターネット接続環境 その他 CD ROMドライ (インストール時 )、マウスなどのポインティングデバイス、QuickTine 4 .0以降

C3100-0111-01( D.D.)




<b>テウム</b>						
318万画素						
サイズ:1 /1 8型 インチ)総画素数:334万画素	-	キャメディアで撮った写真で腕くらべ。キャメディアフォトコンテスト				
6群 8枚( マルチパリエーター )	-	キャメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト。楽しい写真からハイレベルの作品まで				
非球面レンズ 2枚		テーマを選んで応募してください。人賞者には賞品が用意され、人賞作品はカメラ雑誌にも掲載				
焦点距離 :6.5~19.5mm	-	されます。ナイスショットを、ぜひ披露してください。 http://www.clubcamedia.com/photo/				
焦点距離(35mmフィルム換算)32~96mm相当	1000	キャメディアユーザーのための会員サイト。 クラブ キャメディア				
開放 F値: F2 .8	9 m 1 ii	愛用者ハガキもしくはオンラインによりメールアドレスを記入してお送りいただければ自動的に				
光学 3倍ズーム	Na allocations	登録いたします。キャメディアに関する新着情報を毎月メールマガジンとして、お届けします。 会員限定キャンペーンも実施中です。 http://www.clubcamedia.com/				
デジタルズーム 最大 2 5倍(光学ズームと合わせて最大 7 5倍シームレスズーム)						
通常:0.8m~	Marin Marin	水中写真ファン必見。マリンクラブ "マリンクラブ"は、クラブキャメディア内のサイト。プロの水中カメラマンの作品や撮影テクニック、				
マクロ :0 2m ~ 0 8m	* (B)	マリングラブーは、グラブキャスティア内のリイト。プロのホーカスラマブのFimで撮影デジニッグ、 さらにはぜひ潜ってみたい世界の海など、さまざまな情報を紹介しています。				
2,048X1,536 /T FF:1枚、SHQ: 約8枚、HQ:約21枚	1000	http://www.clubcamedia.com/marine/				
f) 1,600×1,200/T IFF: 2枚、SQ:約12枚(高画質)約32枚(標準)	別売パソコンソフト	トの主な仕様				
1,280×960/T IFF:4枚、SQ:約21枚(高画質)約49枚(標準)		対応OS				
1,024×768/T IFF:6枚、SQ:約26枚(高画質)約76枚(標準)	名称 型番 M	Windows   Mac   パソコンに必要な装置 /環境   Me   98   95   2000   NT40   OS				
640×480 /T IFF:16枚、SQ: 約66枚(高画質)約165枚(標準)		SPUL Pentium 233M H 改上 RAM: 32M B以上(64M B以上推奨) ハードディスク: 40M B				
方式: 光学実像式 視度調節付 )	デジタルアルバムソフト 蔵衛門8	以上(フルインストール時、プラス80MB) モニタ:800×600以上の解像度でハイカラー以上 表示可能なもの(256色では使用できません) 音声殺音 /再生時 サウンドプラスター 互換の				
1 8型 インチ ) TFTカラー	SWW -0701	サウンドボート、マイク、スピーカー メール送信時 インターネット接続環境 その他 CD ROMド				
画素数 約123,000画素	SWW -0702	ライブ(インストール時)、マウスなどのポインティングデバイス、QuickTime4.0以降				
静止画: T FF、JPEG( DCF準拠 )	デジタルアルパムソフト 蔵御門8 PRO	蔵衙門8に必要な装置/環境に加えて CD-R書き込み時 CD-Rドライブ(CD-Rへの書き込み機能は、一部ご利用いただけない機種がございます。詳しくはオリンパスホームページ				
動画: QuickTime Motion JPEG	SWW -0801	またはオリンパスカスタマーサポートセンターへお問い合わせください)				

デジタルアルバムソフト

WW -1 2 0 1

スマートメディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称 型番	対応OS/PC					SOS/PC	変女体	対応画像 記録メディア 3V(33V)	その他	
	Windows					Mac OS				
	Мe	98	95	2000	NT40	M ac oo	スロット	スマートメディア		
PCカード アダプタ M A -2						16MB以下のスマート メディア 7 5 ~ 9、32MB以上の スマートメディア 8 ~ 9	PCカード スロット	2MB/4MB/		
フロッピー ディスク アダブタ FlashPath MAFP-2N						読み込み専用] (75.1~9)	内蔵 3.5インチ フロッピー ディスク スロット	8MB/16MB/ 32MB/64MB/ 128MB	32MB/64MB/ 128MB	外付けフロッピーディスクには対応しておりません。 W indowsMe/2000で使用する場合とMachtosh で128MBスペートメディアを使用する場合におうイバ ソフトが別途、必要にないます。ドライバンフトはオリンパス のホームページ http://www.opmpus.cop.ke/ガウン ロードできます。 対応OSは全て日本語パージョンです。



防水・防塵プロテクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	PT-010	23,000円
<b>電源</b> ACアダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	C-7AC	4.500円
CR -V3Jチウム電池パック(2パック)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	LB-01 2P	2,100円
充電器セット(単 3二ッケル水素電池 4本付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	BU-50SNH	6,300円
単 3二ッケル水素電池(4本組)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B-04NH17	2,200円
スマートメディア		
128MB標準カード(パノラマ合成機能付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	M -128P IMSM -128(レキサー製)	オーブン 価格
64MB標準カード(パノラマ合成機能付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	M -64P IMSM -64 レキサー製 )	オープン 価格
32MB標準カード(パノラマ合成機能付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	M -32P IMSM -32(レキサー製)	オーブン 価格
16MB標準カード(パノラマ合成機能付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	M -16P IMSM -16 レキサー製 )	オーブン 価格
8MB標準カード(パノラマ合成機能付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	M -8P	P008.8
PC関連 ————————————————————————————————————		
デジタルアルバムソフト蔵衛門 クラエモン 18・・・・・・・・・・・・・・・	SWW -0701 SWW -0702	円008, 6
デジタルアルパムソフト蔵衛門 クラエモン 18 PRO・・・・・・・・・・・・	SWW -0801	円008, 0
デジタルアルバムソフト蔵衛門 クラエモン Mac2・・・・・・・・・・・・・	SWW -1201( 11月末発売予定 )	F008, 6
PCカードアダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	MA-2	10,000円
フロッピーディスクアダプタ FlashPath・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	MAFP-2N	12,000円
コンバージョンレンズ関連		
テレコンバージョンレンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	TCON -14	10,000
ワイドコンバージョンレンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	WCON-08	17,000
マクロコンバージョンレンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		11,000円
コンバージョンレンズアダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	CLA-1	2,000円
*コンバージョンレンズの装着には、コンバージョンレンズアダプタが必要になります。		
*ワイド アクロ コンパージョンレンズ使用時には、内蔵フラッシュはご使用できません。		

オリンパスデジタルカメラのご用命は

# します。 外盤・Tust 単向は公本のいたのす点はく変更することがありますのに、あらかしから、「おくにさい。 このカウログに記載された。 増有 最限技者の機能であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。 Window sは米国的 icrosoft Corporationおよびその問 国における登録前種です。 M acintoshは米国アップルコンピュータの再種です。 CuickTime M ottoin JPEGは米国アップル コンピュータの登録前種です。 SmarIM ediatは 核)東芝の商種です。 Aprログ電器の例 indows 2000 M indows 2

CD ROM( キャメディアインフォメーションディスク )

製品に関するお問い合わせ(オリンパスカスタマーサポートセンター) Tel:042642)7499 Fax:042642)7486 東京 ]

【アクセスポイント】営業時間 9:30~17:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

札幌: 011-231-2338 仙台: 022-218-8437 新潟: 025-245-7343 松本: 0263-36-2413 静岡: 054-253-2250 名古屋: 052-201-9585 金沢: 076-262-8259 大阪: 06-6252-0506 高松: 087-834-6180 広島: 082-222-0808 福岡: 092-724-8215 鹿児島: 099-222-5087 沖縄: 098-864-2548


オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ デジタルオリンパスサイト http://digital-olympus.com/

ショールームのご案内 オリンパスプラザ(東京)営業時間 10:00~ 18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)

〒 101-0052東京都千代田区神田小川町 1-3-1小川町三井ビル Tel:03-3292-1931 オリンパスプラザ(大阪)営業時間 10:00~ 18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く) 〒 542-0081 大阪市中央区南船場 2-12-26オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

⚠安全に関するご注意 | 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず 取扱説明書 をよくお読みください。







高画質&NEWS (AMEDIA



鮮明でシャープな画像を生み出す、独自の<F2.8・マルチバリエーター3倍ズームレンズ>。

複数のレンズ群を精密に制御し、収差を最小限に抑制。画角のすべてにわたりシャープな描写力と、3倍ズームレンズとは 思えない小型化を実現しています。

さまざまなシーンに対応して

美しく繊細に再現します。

<スポーツ>

美しい夜景撮影が行えます。

にこの機能が働きます。

とらえます。

より美しい写真が撮れる、シーンプログラム。

背景をぼかして人物を浮き立たせるとともに、肌色と髪を

💸 動きの速い被写体をシャープに撮影。 連写対応

高速シャッターによって、被写体の一瞬の動きをしっかり

育景と一緒に人物を美しく撮影。<記念撮影>

り キレイな夜景を、キレイに撮影。 < 夜景撮影 >

遠景までくっきり描写。自然でなめらかな階調で、人物・空・緑を美しく撮影できます。

遅いシャッタースピードで、ライトアップされた夜景などを撮影するモード。シャッタース

ピードを遅くすることで起こりがちなノイズは、ノイズリダクション機能によって低減。より

長時間露光でも美しい写直撮影。オリンパス独自の < ノイズリダクション > 機能。長時間露光で撮影

したデータと、シャッターを自動的に閉じて撮影したデータを瞬時に比較。その差からノイズ成分を検

知・消去することで、より美しい長時間露光撮影を可能にしています。 < 夜景撮影 > モードでは、自動的

♠ 人物を、より魅力的に撮影。<ポートレート>



光学3倍ズームからデジタル2.5倍ズームに自動的に切り替わり、7.5倍 までのズーム撮影が行えます。



3 2メガピクセルの高性能CCDが生み出す、高精細画像。

有効画素数318万、1/1.8インチCCDを搭載。ノイズを低減する とともに、CCDに最適化された高性能フィルタを採用することで、 高精細な画像撮影を可能にしています。







OP ICAL 3.0X

DI I AL 2. X 7. X SEAMLES 2 2 終り優先: 絞り値を撮影者が選択。 被写界深度をコントロール した、多彩な撮影が行えます。

多彩な撮影モード。

できます。

A/S/M

初心者から上級者まで満足させる

かりとシャッタースピードをカメラに

まかせて撮影。<プログラムオート>

S-シャッター優先:撮影条件に合わせて、シャッタースピードを設 定。被写体の動きを止めたり、逆にブレを活かしたり、さまざまな バリエーションの撮影が可能です。

絞りとシャッタースピードは、撮影条件に合わせてカメラが

決定。フラッシュなど、その他の機能は自由に設定することが

撮影意図に合わせて、より創造的な写真撮影。

< 絞り優先/シャッター優先/マニュアル>撮影

M - マニュアル: 絞り値、シャッタースピードをマニュアル設定。 適正露出かどうかは露出レベル表示で確認できますが、それに こだわらない独創的な写真表現が楽しめます。

# [My] 自分だけのオリジナルモードで撮影。< マイモード >

露出、ホワイトバランス、シャープネス、コントラストなど、あ らゆる項目を自分の好みに設定して登録。モードダイヤルで すぐに呼び出して、イメージに合った撮影がスピーディに行 えます.





"QuickTime Motion JPEG 記録"に準拠した動画撮影が行えます。

## オリンパス独自の インテリジェント撮影機能。



### どんな構図でも、被写体にしっかりピントを合わせる。 <iESP\*オートフォーカス>

中央部に加え、周辺部も細かなエリアに分割してコントラスト 変化を検出。撮りたいものに、正確にピントを合わせます。

### <マニュアルフォーカス>機能

自動的に被写体がクローズアップされたモニタ画面を見ながら、 0.2m~ 間でマニュアルフォーカスが行えます。

# 肌の美しさに差をつける。

<iESP\*オートホワイトバランス>

画面全体の色温度の平均以外に、被写体周辺の情報を細かく 演算して人の肌の色などを自然な色合いで再現します。

#### 4種類の<プリセットホワイトバランス>

晴天/曇天/電球/蛍光灯の4段階の色温度設定が行える 機能を搭載。撮影する光源に応じて使い分ければ、被写体本来 の色を大切にした写真撮影が可能です。また、実際の光源とは 異なるプリセットを選択することにより、さまざまな色調を楽 しむこともできます。

#### 撮影光源下で白色を記憶させる < ワンタッチホワイトバランス >

あらかじめ白い紙を撮影し、撮影状況に適切なホワイトバランス をカメラに記憶。プリセットホワイトバランスでは対応しきれない、 微妙な色合いの調整が可能です。

#### ±7段階でホワイトバランス調整が可能な、 < ホワイトバランス補正 > 機能も搭載。

カメラを知りつくしたオリンパスならではの<使いやすさで定評のあるこのカタチ>、<ボタン・ダイヤルの絶妙の位置&抜群の機動性>。

撮影者の意図に合わせて、色合いを微調整することができます。

### オートでの高精度露出を実現。<デジタルESP測光方式>

独自の測光方式により、逆光や被写体と背景の輝度差が大きい。 場合、あるいはコントラストが低いケースなどでも美しい写真撮 影が可能です。

被写体の狙った部分に確実に露出を合わせる<スポット測光> 自動的に露出を変えて複数枚の撮影ができる<オートブラケット 機能 > 扎搭載。

\*iESP:Intelligent ESP(Electro Selective Pattern)

# まだまだ あります。 充実の機能。

### 連写

HQモードで、約1.7コマ/秒・ 5枚以下の連写が可能です。

# ISO感度設定

AUTOの他、ISO感度を約 100/200/400固定に設定 できる機能を搭載。

#### 本格的フラッシュ機能

オート発光/赤目軽減発光/ 強制発光 / 発光禁止に加え、 スローシンクロのフラッシュモ ードを搭載。スローシンクロ撮 影時には、夜景をバックにした 人物撮影や光の流れを意図的 に写した撮影など、さまざまな 表現が行えます。



#### セピアカラー / モノクロ 撮影モード

# 白板・黒板撮影モード

白板/黒板、あるいは白い紙 などに描かれた細かな文字 や線もはっきり撮影。

## 1.8インチTFT液晶

カラーモニタ

約123 000画素の高画質で 鮮明に画像を再現。クロー □ ズアップ再生、インデック ス再生(4/9/16分割) も可能です。

 $\overline{\circ}$ 



独自の撮影頭脳の数々。 高度な表現力。軽快な操作性。 32メガピクヤルで 光学 3倍ズームのデジタルカメラの

ズームレバー 撮影時には、ズームイン/ アウトが、再生時には、1枚/インデックス/ クローズアップ再生の選択が行えます。 またプリント予約時にはトリミングの極 作をすることができます。 シャッターボタン 半押しでピント合わせ、 全押しで撮影。 · Kito mar. um コントロールパネルの表示は、はめ込み合成です。 便宜上 イラストを全て表示していますが、 実際には全てが同時に表示されるわけではありません。 メーカー希望小売価格 63,000円(税別)

コントロールパネル カメラ操作に必要な

コファロールバイル カスフ探Fに必要な さまざまな情報をモノクロ表示。液晶正二 タをOFFにしたままで快適な撮影が行え、 電池の消費量を抑えることができます。

フラッシュモードボタン 撮影時には、フラッ シュ発光パターンを設定するボタンとして 機能。再生時には、画像で1枚ずつ消去す るためのボタンに。気に入らない写真は、 撮影したその場ですぐに消去できます。

光学事像式ファインダ 明るく見やすい事 像ファインダを採用。ファインダ内の2つの ランプで、フォーカスやフラッシュに関する 情報を知らせますから、ファインダから目を 離すことなく撮影することができます。

- モードダイヤル 目的に応じた撮影モード、 視度調節ダイヤル 撮影者の視力に合わせ 再生モード、電源ON/OFFが素早く行え てファインダの見え方を調節できます。

マクロ /スポットボタン 撮影時には、マクロ -モード /スポット測光を選択するボタ



ト字ボタン 液晶モニタのトップメニューは このボタンと同じ配列。自然な感覚で、軽快 な操作が行えます。

OK /メニューボタン メニュー画面の表示。 設定内容の保存を行うボタンです。1秒以 上の長押しで、マニュアルフォーカス設定が

液晶モニタボタン 液晶モニタのON /OFF を行うボタン。ダブルクリックすると、撮影 モードから 再生モードに素早くチェンジ。 シャッター半押しにすれば元の撮影モード にすぐ戻ります

AEL/カスタムボタン 撮影時には、初期 設定でAEロック、設定次第でカスタム ボタンとして機能、撮影者がよく使う項目 を登録しておけば、このボタンを押すだけ を登録してのけば、このパランを打すたけですぐに呼び出すことが可能です。再生時には、画像を誤って消さないよう、プロテクトをかけることができます。

ACCESSO IES SO WA E

動作環境などはカタログ裏面をご覧ください。

# ALL-I -O E PAC A E

#### ったその日から、撮る。パソコンにつなぐ。 オールインワン セット

レンズキャップ用ひも 単3アルカリ電池4本 ストラップ

画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.0( Windows版 )を同梱

大量に撮影した写真データは、同梱のCAMEDIA Master 4.0を使って、

CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク) MMEDIA Master 4.0(Windows 版 )Quick Time 5.0, Windows 98対

スマートメディア(16MB) USBケーブル1本で、 < USBケーブル( CB-USB1 ) パソコンとカンタン接続。 カメラケース レンズキャップ

同梱のUSBケーブル1本で、パソコンとカンタン接続。 手軽に、素早く、パソコンにデータを送れます。

CAMEDIA C-3100 ZOOMは、USBストレージクラス トを予めパソコンにインストールして使用します)

# 撮影の楽しみをさらにひろげる、別売アクセサリー

ダイビングにも使える耐圧水深 🥌 30mの本格仕様。工事現場など 🦵 の業務からレジャーまでカメラの 活躍シーンをひろげます。 防水・防塵プロテクタ

メーカー希望小売価格:23.000円(税別) 撮影したその場で、L判高画質プリント。





高性能をフルに引き出す

したプロフェッショナル・エディション。デジタルカメラで撮りためた大量 の画像もスピーディに視覚的に管理できます。

デジタルカメラで撮った画像が、クリックひとつでアルバムになる。

デジタルカメラで掃った大量の画像をパソコントのアルバムに写直を貼り

付ける感覚で簡単にアルバム作りが楽しめるほか、本格レタッチ機能など も装備。携帯電話への画像付メールの送信も簡単。デジタル画像の活用

蔵衛門8のすべての機能にマルチ本棚機能とCD-R書き込み機能を追加

撮った写真がすぐ楽しめる、デジタルスタイル新・提案ノフト

の幅を大きくひろげます。

ベストセラーソフト蔵衛門シリーズに、待望のMac版新登場。



- カー希望小売価格:9,800円(税別

メーカー希望小売価格:6,800円(税別)

スマートメディアをノートパソコンのPCカードスロットで... ノ - トパソコン用アダプタとして、PCカ - ドスロットに差し込むだけで素早く画像 を取り込めるPCカ - ドアダプタをご用意いたしました。


スマートメディアをフロッピーディスク感覚で...




スマ・トメディアを差し込むだけで、通常の3.5インチフロッピ・ディスクと同じ感覚でパソコンに簡単に画像を取り込むことのできるフロッピ・ディスクスロット用

FlashPath MAFP-2N メーカー希望小売価格:12,000円(税別)

̄┃ ̄ フロッピーディスクアダプタ





対応ですから同梱のUSBケーブルでパソコンとつなぐ

768万画素·1677万色 昇華型A4 写真画質

> C-3100 ZOOMで使用した際の電池寿命 標準撮影時撮影可能枚数:約700枚 連続撮影時撮影可能枚数:9.000枚以上

蔵衛門の親しみやすさとMacの使いやすさがひとつになったMac版 アルパムソフト。(11月末発売予定)

蔵衛門Mac2

蔵衛門8

SWW-0701/SWW-0702

# メーカー希望小売価格:6.800円(税別)

アルバム感覚でスマートに整理できます。難しい画像の編集やブリントも簡単です。更に、多彩な機能を有したCAMEDIA Master Pro 4.0( THE PERSON NAMED IN だけでエクスプローラなどの汎用アプリケーションソ CAMEDIA P-200 12月発売予定 )へ、有料でアップグレードすることも可能です。 フトから操作できます。また、Windows 98以外の対 メーカー希望小売価格:63,000円(税別) CAMEDIA Master 4.0動作環境 OS:Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0 (SP3以上)CPU:Pentium以上 RAM:64MB以上(128MB以上を推奨)八 応OSにおいては、OSがサポートするドライバソフトを CR-V3 リチウム電池パック 使用するため、わざわざドライバソフトをインストール ードディスク:インストール時に120MB以上の空き容量(標準インストール)モニタ:800×600以上、65,536色以上 その他:CD-ROMドライブ インストール (2パック)LB-01 2P メーカー希望小売価格:2,100円(税別) する必要がありません。(Windows 98のみ 同梱されているドライバン 時 )マウスなどのポインティングデバイス。